




PROJEKT
TYP
NOTIZEN
ANZAHL
DATUM


Wandanbauleuchte aus Aluminium; kompatibel mit FLEXFY;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step
binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 12
V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;



LEUCHTE

Wand
Aufbau
Mattschwarz
RAL 9011 ^a
IP20
Innen
450 lm

LED Modul

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
600 lm
164 lm/W ^b

Optisch

Opal
CIE flux code: 11 35 66 50 100


Elektrisch

exkl. Treiber
12 V
Klasse 3

Physikalisch

Durchmesser 9 mm
Höhe 623 mm
0.15 kg

LICHTVERTEILUNG



^a Es kann aus produktionstechnischen
Gründen zu Farbabweichungen
kommen.

^b Ohne elektrische und optische
Verluste


Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMFa	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMFa ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR
FLEXFY LED Plug

Typ	Farbe	Spannung	Ø·H (MM)	Artikelnummer
nicht dimmbar	Grau		35·14	915111DO
kabellos dimmbar	Schwarz		35·14	915112BO