



Abbildung ähnlich
Figure similar

MOTION CONNECT 800PLUS

Artikel-Nr. : 6FX8002-5CN06-1BF0
Article No. :

Kunden-Auftrags-Nr. :
Client order no. :
Auftrags-Nr. :
Order no. :
Angebots-Nr. :
Offer no. :
Bemerkung :
Remarks :

Item-Nr. :
Item no. :
Komm.-Nr. :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Elektrische Daten

Electrical data

Anzahl der Adern x Querschnitt No. of cores x cross-section mm ²	4x1,5 C
Prüfspannung bezogen auf Versorgungsadern Effektivwert Test voltage, rms Power conductors	4,0 kV
Prüfspannung bezogen auf Signaladern Effektivwert Test voltage, rms Signal conductors	2,0 kV
Ausführung mit Bremsadern Type with braking lead	Nein No
Bemessungsspannung U0/U nach EN50395 Rated voltage V0/V according to EN 50395	600 V/1000 V

Mechanische Daten

Mechanical data

Ausführung motorseitig Type of connection cable engine side	Stecker SPEED-CONNECT Connector SPEED-CONNECT
Baugröße des Steckers Connector size	1 / M23 1 / M23
Ausführung der Verschraubung Type of bolting	nicht relevant not relevant
Ausführung umrichterseitig Type of connection cable converter side	Stecker SINAMICS S120 Booksize MoMo C-/D-Types Connector for SINAMICS S120 Booksize MoMo, C/D types
Außendurchmesser Dmax Maximum cable outer diameter	9,5 mm
Länge Length	15,0 m
Gewicht (ohne Stecker) Weight (without connector)	2,25 kg
Statischer Einsatz Static deployment	
Minimaler Biegeradius (bei fester Verlegung) Smallest bending radius (fixed installation)	38,0 mm
Zugbelastung bei fest verlegter Leitung maximal zulässig Tensile stress, max. Fixed installation	50 N/mm ² (7252 lbf/in ²)
Torsionsbelastung Torsional stress	Absolut 30°/m Absolute 30°/m
Dynamischer Einsatz Dynamic deployment	
Minimaler Biegeradius (beim Einsatz in einer Schleppkette) Smallest bending radius (flexible installation in a cable carriers)	75,0 mm
Beschleunigung horizontal, max. Acceleration horizontal, max	50 m/s ²
Verfahrgeschwindigkeit max. Maximum traversing velocity	300 m/min
Verfahrweg Travel path	50 m
Anzahl der Biegungen, max. Number of bends, max.	10.000.000
Zugbelastung bei bewegter Leitung, max. Tensile load for moving cable, max.	20 N/mm ² (2901 lbf/in ²)

MOTION CONNECT 800PLUS

Artikel-Nr. : 6FX8002-5CN06-1BF0
Article No. :



Abbildung ähnlich
Figure similar

Technische Daten Technical data

Umgebungstemperatur Ambient temperature

Betrieb bei fest verlegter Leitung Operation with permanently installed cable	-50 ... 80 °C Modulseitiger Stecker 0 ... 55°C, Motorseitiger Stecker -20 ... 80°C Module-end power connector 0 ... 55°C, Motor-end power connector -20 ... 80°C
--	--

Betrieb bei bewegter Leitung Operation with moving cable	-20 ... 60 °C Modulseitiger Stecker 0 ... 55°C Module-end power connector 0 ... 55°C
---	--

Lagerung Storage	-20 ... 80 °C Modulseitiger Stecker -20 ... 70°C, Motorseitiger Stecker -20 ... 80°C Module-end power connector -20 ... 70°C, Motor-end power connector -20 ... 80°C
---------------------	--

Art der Leitung Kind of connection cable	Basisleitung Basis cable
---	-----------------------------

Material des Kabelmantels Material of the cable sheath	PUR DESINA-Farbe orange RAL 2003 PUR DESINA color orange RAL 2003
---	--

Art der Isolierung Type of insulation	FCKW-/halogen-/silikonfrei CFC/halogen/silicone-free
--	---

Norm für Brandverhalten: Flammwidrigkeit Standard for behavior in fire: flame resistance	EN 60332-1-1 bis 1-3 EN 60332-1-1 to 1-3
---	---

Ölbeständigkeit des Kabels Oil resistance	EN 60811-2-1 EN 60811-2-1
--	------------------------------

Eignungsnachweis als Zulassung für USA Verification of suitability as authorisation for USA	UL 758
--	--------

Eignungsnachweis als Zulassung für Kanada Verification of suitability as authorisation for Canada	CSA-C22.2-N.210.2-M90
--	-----------------------