


2873



Drehdimmer (R, L, LED) mit Softrastung, Lichtsteuerung, sonstige

Drehdimmer NV mit Softrastung, mit Druck-Aus-/ Wechselschalter, kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung, Phasenanschnitt, mit Klemme für Grundlast von Netzfreischaltautomat, mit Steckklemmen. Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich, Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich. Bei zu hohen Einschaltströmen, Einschaltstrombegrenzer verwenden.

- Phasenanschnitt
- mit Steckklemmen
- mit Softrastung
- Sicherungswechsel ohne Demontage der Abdeckung möglich.
- mit Ersatzsicherung
- kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
- mit Spreizkrallen
- Grundhelligkeit einstellbar
- mit Druck-Aus-/Wechselschalter
- mit Klemme für Grundlast von Netzabschalter
- Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich

Technische Merkmale

Achsmaß Ø	4 mm
230 V Glüh- und Halogenlampen	20 ... 500 W
dimmbare, konventionelle Trafos	20 ... 500 VA
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Kompaktleuchtstofflampen	3 ... 100 W
Verlustleistung bei Volllast	≈ 5 W
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Betriebsspannung	230 V AC
dimmbare 230 V LED-Lampen	3 ... 100 W
Sekundär Designlinie(n)	Hauselektronik
Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung