


# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>SSR PB</b>
Beschreibung	starres Stahlrohr, ohne Gewinde, pulverbeschichtet
Eigenschaften	schwere Scheiteldruckfestigkeit, schwere Kälteschlagfestigkeit, bleifrei
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	44561



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Einsatztemperatur	UV-Level*
schwer (Klasse 4)	schwer (Klasse 4)	-45 bis +250 °C	L3

Art. Nr.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	VPE klein/mittel/groß
080 212	16 mm	14 mm	3 m / 30 m / 600 m
019 899	20 mm	18 mm	3 m / 30 m / 600 m
019 900	25 mm	22,6 mm	3 m / 30 m / 600 m
019 901	32 mm	29,6 mm	3 m / 21 m / 420 m
019 902	40 mm	37,6 mm	3 m / 15 m / 150 m
019 903	50 mm	47,6 mm	3 m / 15 m / 150 m
019 904	63 mm	60,4 mm	3 m / 9 m / 90 m

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Nein
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Ja
Installation auf Holz	Ja
Hohlwandinstallation	Ja
Installation im Erdreich	Nein

## Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	starr ohne Gewinde
Oberfläche	lackiert
Werkstoffgüte	Stahl (Bandstahl gewalzt)
Werkstoff	Stahl

\*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.