

Datenblatt

Produktbezeichnung	SGM SW
Beschreibung	Gegenmutter, halogenfrei
Eigenschaften	für die Befestigung von Rohrverschraubungen, mit Panzergewinde
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



Normen: IEC 60754-1, EN61386-1, EN 61386-23

Halogenfrei nach EN 60754



UV-Level*

L2

Art. Nr.	Gewindenengröße	Kleinpackung	Großpackung
043 043	PG 9	200 St	5000 St
043 034	PG 11	200 St	5000 St
043 036	PG 13	200 St	4000 St
043 037	PG 16	200 St	3000 St
026 658	PG 21	100 St	2000 St
043 039	PG 29	30 St	1500 St
043 040	PG 36	25 St	1200 St
043 041	PG 48	25 St	800 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	sonstige
Gewindeart	PG
Glasfaserverstärkt	Nein
Schlagfest	Nein
Werkstoff	PA-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.