



2930



RolloTec Trennrelais Hauselektronik

RolloTec® Trennrelais, ermöglicht Bedienung von 2 konventionellen motorischen Antrieben über eine Bedienstelle, Installation zwischen Bedienstelle und Motoren, zur Montage in Unterputz- oder Verteilerdosen, mit separater Netzeinspeisung, mit Zentraleingang z.B. für RolloTec® Schaltuhr, ohne Nebenstellenabgänge für Einzelbedienung, mit Schraubklemmen, Neutraleiter erforderlich.

- mit Zentraleingang z. B. für RolloTec Schaltuhr
- mit separater Netzeinspeisung
- zum Schalten von 2 Jalousie-/Rollladenmotoren
- Einbau in UP- oder wassergeschützte Abzweigdose
- mit Schraubklemmen
- Neutraleiter erforderlich!

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 3 A
Schaltstrom bei $\cos \varphi = 1$	max. 8 A
Stromaufnahme (Betrieb)	$\approx 10 \text{ mA}$
Ansteuer-Umschaltzeit Auf/Ab	min. 0,5 s
Einschaltdauer (ED)	100 %
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Abmessungen (B x H x T)	50 x 52 x 22 mm