


Datenblatt

Produktbezeichnung **FXPS SW UV**

Beschreibung biegsames Panzerrohr, gewellt
Eigenschaften schwere Scheiteldruckfestigkeit,
schwere Kälteschlagfestigkeit, bleifrei
Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten nicht flammenverbreitend
Klassifizierung 44312
Druckfestigkeit > 1250 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten	UV-beständig
schwer (Klasse 4)	schwer (Klasse 4)	-15 bis +60 °C	biegsam	ja – bis 10 Jahre

Art. Nr.	AD	ID	Biegeradius	Vp kl	Vp gr
023 572	16 mm	9,4 mm	80 mm	50 m	2700 m
023 573	20 mm	13 mm	100 mm	50 m	2700 m
023 574	25 mm	17 mm	125 mm	50 m	1600 m
023 575	32 mm	23 mm	160 mm	25 m	675 m
100 440	40 mm	30,2 mm	200 mm	25 m	500 m
100 441	50 mm	39,3 mm	250 mm	25 m	300 m
100 442	63 mm	51,5 mm	315 mm	25 m	175 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U