



ELSTA
Versorgungsgebiet
Wiener Netze



SCHÄCKE ist
eine Marke von
REXEL Austria



MOSDORFER


**HAUSANSCHLUSSKASTEN UP - 1 ABGANG. MAX. 50MM². 330MM HOCH**

Kunststoffverteiler in Unterputzausführung als Hauptsicherungskasten, NH-Geräte bei Standardausführungen mit Einspeiseklemmen bis 70mm², 1 NH-Trenner Gr.00 (max. 100 A) - anschlussseitige Trennerverschiebung bis zu 2 NH-Trenner Gr.00, Anspeisung über M8 (Kabelschuh), Anspeisung von unten, Abgänge standardmäßig immer nach oben - Sichtfenster und Ausfallsignalisierung für Überspannungsableiter, plombierbare Abdeckungen (bei Standardverteilern ohne Abschalten abnehmbar), Scharniertüren außen mit Sperre ET 08 EHSK

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Schutzart (IP)	Hersteller-nummer
4549627	HSK 160T ÜA(3)B/C 440	440 x 330 x 150	IP43	HS44501.BC



MOSDORFER

**HAUSANSCHLUSSKASTEN UP - 1 ABGANG. MAX. 70MM². 450MM HOCH**

Kunststoffverteiler in Unterputzausführung als Hauptsicherungskasten, NH-Geräte bei Standardausführungen mit Einspeiseklemmen bis 70mm², 1 NH-Trenner Gr.00 (max. 100 A) - anschlussseitige Trennerverschiebung bis zu 2 NH-Trenner Gr.00, Anspeisung über M8 (Kabelschuh), Anspeisung von unten, Abgänge standardmäßig immer nach oben - Sichtfenster und Ausfallsignalisierung für Überspannungsableiter, plombierbare Abdeckungen (bei Standardverteilern ohne Abschalten abnehmbar), Scharniertüren außen mit Sperre ET 08 EHSK

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Schutzart (IP)	Werkstoff Gehäuse	Hersteller-nummer
3226182	HSK 160T ÜA(3+1)C 451	450 x 450 x 165	IP43	Kunststoff	HS46601



MOSDORFER

**HAUSANSCHLUSSKASTEN UP - 2 ABGÄNGE. MAX. 70MM². 450MM HOCH**

Kunststoffverteiler in Unterputzausführung als Hauptsicherungskasten, NH-Geräte bei Standardausführungen mit Einspeiseklemmen bis 70mm², 2 NH-Trenner Gr.00 (max. 150 A) - anschlussseitige Trennerverschiebung bis zu 3 NH-Trenner Gr.00, Anspeisung über M8 (Kabelschuh), Anspeisung von unten, Abgänge standardmäßig immer nach oben - Sichtfenster und Ausfallsignalisierung für Überspannungsableiter, plombierbare Abdeckungen (bei Standardverteilern ohne Abschalten abnehmbar), Scharniertüren außen mit Sperre ET 08 EHSK.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Schutzart (IP)	Hersteller-nummer
4549740	HSK 2x160T ÜA(3)B/C 451	450 x 450 x 165	IP43	HS46502.BC



MOSDORFER

**HAUSANSCHLUSSKASTEN UP - 3 ABGÄNGE. MAX. 70MM². 450MM HOCH**

Kunststoffverteiler in Unterputzausführung als Hauptsicherungskasten, NH-Geräte bei Standardausführungen mit Einspeiseklemmen bis 70mm², 3 NH-Trenner Gr.00 (max. 150 A) - anschlussseitige Trennerverschiebung bis zu 3 NH-Trenner Gr.00, Anspeisung über M8 (Kabelschuh), Anspeisung von unten, Abgänge standardmäßig immer nach oben - Sichtfenster und Ausfallsignalisierung für Überspannungsableiter, plombierbare Abdeckungen (bei Standardverteilern ohne Abschalten abnehmbar), Scharniertüren außen mit Sperre ET 08 EHSK.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Schutzart (IP)	Hersteller-nummer
4549856	HSK 3x160T ÜA(3)B/C 601	600 x 450 x 165	IP43	HS61503.BC



MOSDORFER

**FREISTEHENDER-HAUSANSCHLUSSZÄHLERVERTEILER**

Freistehender Polyester-Zählerverteiler für die direkte Messung. Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Gehäuse zur Montage auf Eingrabssockel oder Bodenmontagesockel (extra zu bestellen). Scharniertüre außen mit Schwenkhebel inkl. Dreipunktverriegelung, vorbereitet für den Einbau eines Halbzylinders. Vorbestückte Varianten mit Vorzählersicherung, Zählerschleife, Zähleranschlussklemme und Nachzählersicherung oder Reihenklemmen, abhängig von den Ausführungsrichtlinien der Netzbetreiber sowie Varianten für weitere Versorgungsgebiete, Mehrkundenanlagen oder vollbestückte Zählerverteiler sind auf Anfrage erhältlich.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Schutzart (IP)	Hersteller-nummer
4548922	FHZS 1/ISN ÜA(3+1)B/C RK 35A inkl. 61005-Sperre	440 x 836 x 322	IP44	FZFS0164.35



ZÄHLERVERTEILER INNENRAUM UP/AP

Kunststoff-Zählerverteiler Unterputz / Aufputz mit Scharniertüre mit 61005-Sperre. Farbe RAL 7035, Schutzart UP/API IP 30D, Schutzklasse II. Ausführung unbestückt (vorbereitet zum Ausbau nach IEC 61439-3), wahlweise ohne oder mit Gerätefeldern. Varianten mit mehreren Zählerplätzen, erweiterter Nachzählerverteilung, mit Vorzählerteil, vorbestückt mit Vorzählersicherung, Zähler-schleife und Zähleranschlussklemme oder für Montageart UPR (Unterputz mit Putzrahmen) sind auf Anfrage erhältlich.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Schutzart (IP)	Hersteller-nummer
695823	Zählerverteiler ohne Vor- und Nachzählerteil	300 x 521 x 225	IP41	W1A0
695831	Zählerverteiler ohne Vorzählerteil - 12TE verbleibend	300 x 679 x 225	IP41	W1A10
695858	Zählerverteiler ohne Vorzählerteil - 24TE verbleibend	300 x 829 x 225	IP41	W1A20



KUNSTSTOFF-ZÄHLERGERÜST

Kunststoff Zählergerüst Aufputz mit Rückwand. Ausführung ohne Vorzählerteil.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Hersteller-nummer
6106153	ZRIA (Zählertafel)	210 x 370 x 77	ZRIA



KUNSTSTOFF-ZÄHLERGERÜST 1 - 3 ZÄHLERPLÄTZE

Kunststoff-Zählergerüst Aufputz mit Vorzählerteil. Schutzart IP 20C, Schutzklasse II. Die Zählergerüst-Serientypen mit Reiheneinbausystemen, als auch die mit Sammelschienensystemen, werden komplett inkl. D02-Vorzählersicherungen 3-pol. schaltbar mit fixen Passeinsätzen 25 A, N/PE Klemmen und Zählerschleife 10 mm² je Zählerplatz geliefert. Die Zählergerüste werden inklusive Rückwand lt. ÖVE/ÖNORM-E 8001 gefertigt. Varianten mit Zähleranschlussklemme je Zählerplatz, HKL im Vorzählerteil, Zählerschleife verdrahtet auf Abgangs-Reihenklemmen oder Varianten mit Gerätefeldern für Reiheneinbaugeräte sind auf Anfrage erhältlich.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Schutzart (IP)	Hersteller-nummer
3186156	Zählergerüst mit Vorzählert. 25A - 1 Zählerplatz	210 x 570 x 97	IP20	ZGS1A-10
3201244	Zählergerüst mit Vorzählert. 25A - 2 Zählerplätze	421 x 572 x 97	IP20	ZGS2B-10
3186164	Zählergerüst mit Vorzählert. 25A - 3 Zählerplätze	570 x 630 x 97	IP20	ZGS3C-10



KUNSTSTOFF-ZÄHLERGERÜST 4 ZÄHLERPLÄTZE

Kunststoff-Zählergerüst Aufputz (Zählermaskenverteiler Innenraum), mit Vorzählerteil, Schutzart IP 20C, Schutzklasse II. Ausstattung: 4 Zählerplätze, Vorzählerteil mit Cu- Sammelschienensystem mit SRN 25 A je Zählerplatz, Zählerteil mit Zählerschleife 10² je Zählerplatz, Rahmen aus Thermoplast umlaufend geschlossen, inkl. Rückwand, RAL 7035


Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Schutzart (IP)	Hersteller-nummer
3186172	Zählergerüst mit Vorzählert. 25A - 4 Zählerplätze	570 x 840 x 97	IP20	ZGS4D-10



KUNSTSTOFF-ZÄHLERGERÜST 4 ZÄHLERPLÄTZE (2x2)

Kunststoff-Zählergerüst Aufputz (Zählermaskenverteiler Innenraum), mit Vorzählerteil, Schutzart IP 20C, Schutzklasse II. Ausstattung: 4 Zählerplätze (Anordnung 2x2), Vorzählerteil mit Cu- Sammelschienensystem mit SRN 25 A je Zählerplatz, Zählerteil mit Zählerschleife 10² je Zählerplatz, Rahmen aus Thermoplast umlaufend geschlossen, inkl. Rückwand, RAL 7035

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Schutzart (IP)	Hersteller-nummer
3226166	Zählergerüst mit Vorzählert. 25A - 4 Zählerplätze (2x2)	1120 x 420 x 97	IP20	ZGS4B-10



KUNSTSTOFF-ZÄHLERGERÜST 5 ZÄHLERPLÄTZE

Kunststoff-Zählergerüst Aufputz (Zählermaskenverteiler Innenraum), mit Vorzählerteil, Schutzart IP 20C, Schutzklasse II. Ausstattung: 5 Zählerplätze, Vorzählerteil mit Cu- Sammelschienensystem mit SRN 25 A je Zählerplatz, Zählerteil mit Zählerschleife 10² je Zählerplatz, Rahmen aus Thermoplast umlaufend geschlossen, inkl. Rückwand, RAL 7035

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schutzart (IP)	Hersteller-nummer
3259102	Zählergerüst mit Vorzählert. 25A - 5 Zählerplätze	IP20	ZGS5E-10



KUNSTSTOFF-ZÄHLERGERÜST 6 ZÄHLERPLÄTZE (2x3)

Kunststoff-Zählergerüst Aufputz (Zählermaskenverteiler Innenraum), mit Vorzählerteil, Schutzart IP 20C, Schutzklasse II. Ausstattung: 6 Zählerplätze (Anordnung 2x3), Vorzählerteil mit Cu- Sammelschienensystem mit SRN 25 A je Zählerplatz, Zählerteil mit Zählerschleife 10² je Zählerplatz, Rahmen aus Thermoplast umlaufend geschlossen, inkl. Rückwand, RAL 7035

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H	Farbe	Type
3259110	Zählergerüst mit Vorzählert. 25A - 6 Zählerplätze (2x3)	1120 x 630 mm	grau	ZGS-6Z-C-VuSN25-6ZS10 (3+3)



KUNSTSTOFF-ZÄHLERGERÜST 9 ZÄHLERPLÄTZE (3x3)

Kunststoff-Zählergerüst Aufputz (Zählermaskenverteiler Innenraum), mit Vorzählerteil, Schutzart IP 20C, Schutzklasse II. Ausstattung: 9 Zählerplätze (Anordnung 3x3), Vorzählerteil mit Cu- Sammelschienensystem mit SRN 25 A je Zählerplatz, Zählerteil mit Zählerschleife 10² je Zählerplatz, Rahmen aus Thermoplast umlaufend geschlossen, inkl. Rückwand, RAL 7035


Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Schutzart (IP)	Hersteller-nummer
4551672	Zählergerüst mit Vorzählert. 25A - 9 Zählerplätze (3x3)	630 x 1690 x 137	IP20	ZGS9C-RN-10-9RK



KUNSTSTOFF-ZÄHLERGERÜST 12 ZÄHLERPLÄTZE (3x4)

Kunststoff-Zählergerüst Aufputz (Zählermaskenverteiler Innenraum), mit Vorzählerteil, Schutzart IP 20C, Schutzklasse II. Ausstattung: 12 Zählerplätze (Anordnung 3x4), Vorzählerteil mit Cu- Sammelschienensystem mit SRN 25 A je Zählerplatz, Zählerteil mit Zählerschleife 10² je Zählerplatz, Rahmen aus Thermoplast umlaufend geschlossen, inkl. Rückwand, RAL 7035

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Schutzart (IP)	Hersteller-nummer
7252447	Zählergerüst mit Vorzählert. 25A - 12 Zählerplätze (3x4)	840 x 1690 x 137	IP20	ZGS12D-RN-10-12RK



ZÄHLERSTANDVERTEILER - 9 ZÄHLERPLÄTZE

Metall Zählerstandverteiler Aufputz (Innenraum, Ausführung inklusive Rückwand). Gehäuse: Stahlblechverteiler kunststoffbeschichtet inkl. Scharniertüre mit Schwenkhebel, vorbereitet für EHZ, RAL 7035, Schutzart IP30, Schutzklasse II. Ausstattung: 9 Zählerplätze, Vorzählerteil unten, plombierbar, Sicherungslasttrennschalter D02 25 A mit fixer Passhülse, Zählerteil mit Zählerschleife 10² je Zählerplatz, Nachzählerteil oben, plombierbar. 60 TE verbleibend. Abmessungen BxHxT: 810 x 2000 x 300 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Schutzart (IP)	Hersteller-nummer
7610092	Zählerstandverteiler 9 ZP + ZS 60TE	810 x 2000 x 300	IP30	W9C20-10



STANDSOCKEL C

Standsockel für Metall-Standverteiler Innenraum Aufputz. Abmessungen BxHxT: 810 x 100 x 300 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hersteller-nummer
7251262	Standsockel C 100 mm Höhe	SSTC100-3

**STANDSOCKEL C**

Standsockel für Metall-Standverteiler Innenraum Aufputz. Abmessungen BxHxT: 810 x 100 x 300 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hersteller-nummer
7251270	Standsockel C 200 mm Höhe	SSTC200-3

**ZÄHLERSTANDVERTEILER - 12 ZÄHLERPLÄTZE**

Metall Zählerstandverteiler Aufputz (Innenraum, Ausführung inklusive Rückwand). Gehäuse: Stahlblechverteiler kunststoffbeschichtet inkl. Scharniertüre mit Schwenkhebel, vorbereitet für EHZ, RAL 7035, Schutzart IP30, Schutzklasse II. Ausstattung: 12 Zählerplätze, Vorzählerteil unten, plombierbar, Sicherungslasttrennschalter D02 25 A mit fixer Passhülse, Zählerteil mit Zählerschleife 10² je Zählerplatz, Nachzählerteil oben, plombierbar. 40 TE verbleibend. Abmessungen BxHxT: 1030 x 1800 x 300 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Schutzart (IP)	Hersteller-nummer
7251955	Zählerstandverteiler 12 ZP + ZS 40TE	1030 x 1800 x 300	IP30	W12D10-10

**STANDSOCKEL D**

Standsockel für Metall-Standverteiler Innenraum Aufputz. Abmessungen BxHxT: 1030 x 100 x 300 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hersteller-nummer
7251289	Standsockel D 100 mm Höhe	SSTD100-3
7251297	Standsockel D 200 mm Höhe	SSTD200-3

**ZÄHLERSTANDVERTEILER - 15 ZÄHLERPLÄTZE**

Metall Zählerstandverteiler Aufputz (Innenraum, Ausführung inklusive Rückwand). Gehäuse: Stahlblechverteiler kunststoffbeschichtet inkl. Scharniertüre mit Schwenkhebel, vorbereitet für EHZ, RAL 7035, Schutzart IP30, Schutzklasse II. Ausstattung: 15 Zählerplätze, Vorzählerteil unten, plombierbar, Sicherungslasttrennschalter D02 25 A mit fixer Passhülse, Zählerteil mit Zählerschleife 10² je Zählerplatz, Nachzählerteil oben, plombierbar. 100 TE verbleibend. Abmessungen BxHxT: 1230 x 2000 x 300 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Schutzart (IP)	Hersteller-nummer
7252005	Zählerstandverteiler 15 ZP + ZS 100TE	1230 x 2000 x 300	IP30	W15E20-10

**STANDSOCKEL E**

Standsockel für Metall-Standverteiler Innenraum Aufputz. Abmessungen BxHxT: 1230 x 100 x 300 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hersteller-nummer
7251300	Standsockel E 100 mm Höhe	SSTE100-3
7251319	Standsockel E 200 mm Höhe	SSTE200-3

**ZÄHLERSTECKLEISTE - WIENER NETZE**

Zähleranschlussklemme

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Type	Hersteller-nummer
3001504	WSTW ZSK-GS80 (ZADK)	ZSK-GS80	ZSK-GS80



MESSWANDLERSCHRANK 150A FÜR INNENRAUM INKL. SOCKEL

Freistehende Wandlermessfelder für halbindirekte Messung nach IEC 61439-2. Verteiler entsprechend TAB Wiener Netze, anschlussfertig verdrahtet. Standardgehäuse aus heißverpresstem, glasfaserverstärktem Polyester. Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Scharniertüren mit Schwenkhebelsystem inkl. Dreipunktverriegelung und vorbereitet für den Einbau eines Halbzylinders (EHZ), Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Varianten für weitere Versorgungsgebiete, Ausführung in Niedrigbauweise, Varianten mit höheren Betriebsströmen, Varianten mit integrierter Hauptverteilung (mit Hauptsicherungsteil) sind auf Anfrage erhältlich. Bitte bei der Produktauswahl den maximalen Betriebsstrom beachten!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Hersteller-nummer
5834066	WMF 150A IF (Innenraum)	590 x 1865 x 322	MWW1150D



MESSWANDLERSCHRANK 250A FÜR FREILUFT

Wandlermessfeld Freiluft, Freistehend, ohne Hauptsicherungsteil. Gehäuse: Polyesterverteiler DH F5 1850/320, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Wandlerteil, vorbereitet für EHZ Wiener Netze, Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Ausstattung: Wandlerverschiebung Cu 40x5 5-polig 185 mm ohne PEN-Bügel (für TT und TN-S Netz), netzzeitiger Anschluss direkt auf Cu/M12, Kundenabgang NHL SL Gr.2/M12 (inkl. Trennmesser), inklusive Schaltschrankheizung und Absorptionsmatte. Sockel: Eingrabssockel S5 X1 320 oder Bodenmontagesockel SB5 250/320 extra zu bestellen. Hinweis: Hauptsicherung bau-seits benötigt, siehe auch WMF/HSK, Bodenmontagesockel nur bei windgeschützter Aufstellung möglich., Beistellung Wiener Netze: Stromwandler, Messtafel und Sperre Wandlerbereich. Einspeisung: links, max. 1-fach 240 qmm / Abgang: rechts, max. 1-fach 240 qmm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	B x H x T [mm]	Hersteller-nummer
6292321	WMF 250A AF (Freiluft)	785 x 1850 x 322	MWWF250D



EINGRABSOCKEL IM BAUPAKET (STECKBAR) KUNSTSTOFF RAL7032

Kunststoff-Eingrabssockel (Normsockel) zur erdgesetzten Montage von freistehenden Verteilerschränken. Sockel aus glasfaserverstärktem Polyester, Farbe RAL 7032, Schrank-Anbaumaße nach DIN 43629-2 (ÖNORM E 4382-1/2), steckbare Ausführung (werkzeuglose Montage). Lieferung im Baupaket, ausgestattet mit Zugentlastungsschiene (Ankerschiene), Schraubenbeipack für Verteilermontage und Baustromöffnungen in den Seitenteilen (Stopfen / Schieber)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hersteller-nummer
2048906	S5 X1 950/320 RAL 7032 (S5)	SX510
2048833	S5 X1 1200/320 RAL 7032 (S5H)	SX520
2048825	S5S X1 1200/320 RAL 7032 (S5HS)	SX530



BODENMONTAGESOCKEL ZUSAMMENGEBAUT RAL 7032

Sockel für Bodenmontage, zusammengebaut. Material: glasfaserverstärkter Polyester, Farbe: RAL 7032, mit Zugentlastungsschiene (Ankerschiene). Baustromöffnung: Beidseitig mit Verschlussstopfen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hersteller-nummer
4546067	SB5 250/320	1421



VORZÄHLERSTEIGLEITUNGSVERTEILER UP

Kunststoffverteiler in Unterputzausführung als Vorzählersteigleitungsverteiler - Aufbau, Verschienung, Geräte bei Standardausführung - Sammelschienensystem 20x5 5-polig - Steigleitungsdurchführung rechts oder links mit Anschlussklemmen 70 mm² - je eine Anschlussklemme 16 mm² auf N- und PE-Schiene pro Abgang (Abgänge nach oben) - Standardbestückung 2 Reiterneozed - Ausführung mit Lasttrennschalter D02 als Einspeisesicherung bei Steigleitungsstich - Varianten mit Reiter-Lasttrennschalter D02 3-polig als Vorzählersicherung - einfaches Erweitern der Standardbestückung durch ELSTA-Nachrüstätze - Berührungsschutzabd. mit Schutzart IP3X (bei Erweiterung kein Bearbeiten der Abdeckungen notwendig - Maximalbestückung vorgestanzt) - Überspannungsabl. optional - Scharniertüre außen mit Sperre 61005 (K013-Sperre gegen Aufpreis) Kundensperre ET 08 EVZ(N)L in der jeweiligen Ausführung (Schlosstyp und Sperrzunge bei ELSTA erfragen) beim KFE erhältlich - projektspezifische Ausführungen auf Anfrage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	H x B x T	Hersteller-nummer
3186148	VSTV 2SRN25 451 (Stgltg rechts) Maximalbest. 6 Stk. SLTS	450 x 450 x 150 mm	SV4602
3186067	LVSTV 2SRN25 451 (Stgltg links) Maximalbest. 6 Stk. SLTS	450 x 450 x 150 mm	SV4602.L



SICHERUNGSLASTTRENNSCHALTER NACHRÜSTSATZ

Sicherungslasttrennschalter Nachrüstatz Coron R

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Baugröße	Hersteller-nummer
7243472	SRN D02 63A CORON R 60mm (ohne Sicherungen)	D02	1093.63



SCHÄCKE, eine Marke der REXEL Austria GmbH
Mehr Informationen über uns finden Sie unter
www.schaecke.at und www.rexel.at
E-Mail: schaecke.office@rexel.at



Wien

Martin Rieder

Tel: +43 (0)5 01210 13 351

E-Mail: installation-schaecke.wien@rexel.at

X-trem flexible Abholung

Die 24/7 Abholstation macht es möglich.



1. Bestellen Sie Ihr(e) Wunschprodukt(e) im Webshop

Beim Abschluss Ihrer Bestellung wählen Sie bitte die Versandoption „Abholung 24/7 Abholstation“.



2. Benachrichtigung über die abholbereite Ware erhalten

Sobald Ihre Ware in der „24/7 Abholstation“ abholbereit ist, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung per SMS und E-Mail. Mit der Benachrichtigung erhalten Sie auch einen Abhol-PIN-Code.



3. Abholung rund um die Uhr

Mit dem Abhol-PIN-Code können Sie Ihre Ware aus den Boxen der „24/7 Abholstation“ rund um die Uhr abholen. Dazu folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm in der Abholstation. Außerhalb der Geschäftszeiten ermöglicht Ihnen dieser Abhol-PIN-Code zusätzlich auch die Zufahrt auf den Kundenparkplatz sowie zum Eintritt in das Gebäude der Abholstation.

Beachten Sie bitte, dass wir Ihre bestellte Ware für 72 Stunden kostenfrei in der Abholstation hinterlegen. Danach erfolgt eine kostenpflichtige Zustellung an Ihre, in unserem System hinterlegte, Adresse.



SCHÄCKE

www.schaecke.at/abholstation-24-7